



白光产品 > 焊铁 > 单支型 > 红,蓝,绿柄电焊铁

HAKKO RED



- 双线圈式发热元件设计。
- 双倍长度镍铬丝防止局部温度增加，减少表面负荷50%，避免烧坏。
- 配用黑色BB长寿焊咀。

	红柄电焊铁			
型号	504	501	502	503
功率消耗	25W/220V	30W/220V	40W/220V	60W/220V
标准焊咀	BB3	BB4		BB6
发热元件	镍铬发热芯			
长度	197mm	205mm		238mm



- 配用黑色BSB火箭型长寿焊咀。

	白光蓝柄电焊铁			
型号	506	507	508	509
功率消耗	25W/220V	30W/220V	40W/220V	60W/220V
标准焊咀	BSB3	BSB4		BSB6
发热元件	镍铬发热芯			
长度	197mm	205mm		238mm



▶ 配用EB永恒咀，寿命特长。

	白光绿柄电焊铁		
型号	501G	502G	503G
功率消耗	30W/220V	40W/220V	60W/220V
标准焊咀	EB4		EB6
发热元件	镍铬发热芯		
长度	205mm		238mm

*以上产品配两芯电源线及配扁脚插头

*501,502及503除两芯规格外,另备有三芯电源线配BS插头规格可供选择

Copyright ©1999-2009 Hakko Development Co. Ltd. 版权所有，不得转载。